




GRIP! S

luminaria de superficie de techo, doble, PHASE, 2700 K, 21 W, 29°, blanco / negro

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



Datos técnicos

Art. N.º	1009044
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	260 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	100
Número de luminarias en LS C16A	100
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	1200 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	29 °

Fuente de luz

2093820	
---------	---

Accesorios

1008489	GRIP! S , anillo decorativo, negro
1008488	GRIP! S , anillo decorativo, blanco
1008490	GRIP! S , anillo decorativo, níquel
1008491	GRIP! S , anillo decorativo, dorado

Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	20 cm
Anchura	10.1 cm
Altura	8.4 cm
Peso neto	0.452 kg
Peso bruto	0.614 kg
Página BIG WHITE	147