




## GRIP! S

plafondopbouwarmatuur, double, FASE, 2700K, 21W, 29°, wit / zwart

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1009044            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                  |
| IP-code                             | IP20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Opbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Dimbaar                             | Ja                 |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding    |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 260 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | I                  |
| Wattage                             | 21 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | 0 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 100                |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 100                |
| Niveau van inschakelstroom          | 5 A                |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs             |
| Lumen                               | 1200 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 29 °               |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , decoring, zwart  |
| 1008488 | GRIP! S , decoring, wit    |
| 1008490 | GRIP! S , decoring, nikkel |
| 1008491 | GRIP! S , decoring, goud   |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kleur            | wit/zwart |
| CRI              | 90        |
| UGR ≤            | 25        |
| Levensduur       | 50000 h   |
| Risk Group       | 1         |
| Lengte           | 20 cm     |
| Breedte          | 10.1 cm   |
| Hoogte           | 8.4 cm    |
| Nettogewicht     | 0.452 kg  |
| Brutogewicht     | 0.614 kg  |
| BIG WHITE pagina | 147       |