




GRIP! S

plafondopbouwarmatuur, double, FASE, 3000K, 21W, 29°, wit / zwart

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009045
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	260 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	100
Aantal armaturen bij LS C16A	100
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	29 °

Lichtbron

2093886	
---------	---

Toebehoren

1008489	GRIP! S , decoratieve ring, zwart
1008488	GRIP! S , decoratieve ring, wit
1008490	GRIP! S , decoratieve ring, nikkel
1008491	GRIP! S , decoratieve ring, goud

Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	20 cm
Breedte	10.1 cm
Hoogte	8.4 cm
Nettogewicht	0.452 kg
Brutogewicht	0.614 kg
BIG WHITE pagina	147