




GRIP! S

utanpåliggande armatur, dubbel, FAS, 3000 K, 21 W, 29°, vit / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÅr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÅfflade frontring och mÅnga nya versioner fÅr pendel, utanpåliggande och infÅlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ånnu fler alternativ fÅr skrÅddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÅndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÅrger och mÅnster smÅlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÅgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÅngd pÅ 50.000 timmar och enkel installation gÅr GRIP! till ett Ålvertygande val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009045
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	260 mA
Skyddsklass	I
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	100
Antal armaturer på LS C16A	100
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	1300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	29 °
Färg	vit/svart

2093886	
1008489	GRIP! S , dekorativ ring, svart
1008488	GRIP! S , dekorativ ring, vit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nickel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, guld

CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	20 cm
Bredd	10.1 cm
höjd	8.4 cm
Netto vikt	0.452 kg
Bruttovikt	0.614 kg
BIG WHITE Seite	147