




GRIP! S

Povrchové stropní svítidlo, dvojité, PHASE, 2700 K, 21 W, 29°, černá / zlatá

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009046
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	260 mA
Třída ochrany	I
Příkon	21 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	100
Počet svítidel na LS C16A	100
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	1200 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	29 °

Světelného Zdroje

2093820	
---------	---

Příslušenství

1008489	GRIP! S , ozdobný prstenec, černý
1008488	GRIP! S , ozdobný prsten, bílý
1008490	GRIP! S , ozdobný prsten, nikel
1008491	GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý

Barva	černá/zlatá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	20 cm
Šířka	10.1 cm
Výška	8.4 cm
Hmotnost netto	0.452 kg
Celková hmotnost	0.614 kg
BIG WHITE strana	147