


GRIP! S

plafonnier, double, PHASE, 2700 K, 21 W, 29°, noir / doré

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastreer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisément font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1009046 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 260 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 21 W |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 100 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 100 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Lumen | 1200 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 29 ° |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093820 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , bague décorative, noir |
| 1008488 | GRIP! S , bague décorative, blanc |
| 1008490 | GRIP! S , bague décorative, nickel |
| 1008491 | GRIP! S , bague décorative, or |

| | |
|--------------|----------|
| Coloris | noir/or |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 20 cm |
| Largeur | 10.1 cm |
| Hauteur | 8.4 cm |
| Poids net | 0.452 kg |
| Poids brut | 0.614 kg |