


## GRIP! S

lampada a parete/a plafone, doppia, PHASE, 3000 K, 21 W, 29°, bronzo / nero

GRIP! - La straordinaria linea di lampade per un design illuminotecnico sofisticato. Con il suo caratteristico anello frontale zigrinato e molte nuove varianti a sospensione, da parete/a plafone e a incasso, GRIP! offre ora ancora più opzioni per soluzioni di illuminazione su misura. L'inserto a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. Colori e design diversi si integrano armoniosamente in spazi abitativi, hotel o ristoranti. La tecnologia di alta qualità con CRI>90, la durata di 50.000 ore e la semplicità di installazione rendono GRIP! una scelta vincente.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                        | 1009049                    |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numero di diverse finestre      | 2                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Si                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 260 mA                     |
| Classe isolamento               | 1                          |
| Wattaggio                       | 21 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | 0 °C                       |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 100                        |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 100                        |
| Livello di corrente di spunto   | 5 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 100 μs                     |
| Lumen                           | 1300 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 29 °                       |
|                                 |                            |



## Sorgente Luminosa

| 2093886   | A D                                 |  |
|-----------|-------------------------------------|--|
| Accessori |                                     |  |
| 1008489   | GRIP! S , anello decorativo, nero   |  |
| 1008488   | GRIP! S , anello decorativo, bianco |  |
| 1008490   | GRIP! S , anello decorativo, nichel |  |
| 1008491   | GRIP! S , anello decorativo, oro    |  |

| Colore     | bronzo/nero |
|------------|-------------|
| CRI        | 90          |
| UGR≤       | 25          |
| Durata     | 50000 h     |
| Risk Group | 1           |
| Lunghezza  | 20 cm       |
| Larghezza  | 10.1 cm     |
| Altezza    | 8.4 cm      |
| Peso netto | 0.452 kg    |
| Pesolordo  | 0.614 kg    |