


## GRIP! S

luminária de parede, dupla, PHASE, 3000 K, 21 W, 29°, bronze / preto

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1009049
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	260 mA
Classe de proteção	I
Potência	21 W
temperatura ambiente mínima	0 ℃
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	100
Número de luminárias no LS C16A	100
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 μs
Lúmen	1300 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	29 °



## Fonte de luz

2093886	A D	
Acessórios		
1008489	GRIP! S , anel decorativo, preto	
1008488	GRIP! S , anel decorativo, branco	
1008490	GRIP! S , anel decorativ- o, níquel	
1008491	GRIP! S , anel decorativ- o, dourado	

Cor	bronze/preto
CRI	90
UGR≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	20 cm
Largura	10.1 cm
Altura	8.4 cm
Peso líquido	0.452 kg
Peso bruto	0.614 kg