


GRIP! S

Deckenaufbauleuchte, double, PHASE, 2700 K, 21 W, 29°, gold / schwarz

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009050
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	260 mA
Schutzklasse	I
Wattage	21 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	100
Anzahl Leuchten an LS C16A	100
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	1200 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	29 °

Lichtquelle

2093820	
---------	---

Zubehör

1008489	GRIP! S , Dekoring, schwarz
1008488	GRIP! S , Dekoring, weiß
1008490	GRIP! S , Dekoring, nickel
1008491	GRIP! S , Dekoring, gold

Farbe	gold/schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	20 cm
Breite	10.1 cm
Höhe	8.4 cm
Nettogewicht	0.452 kg
Bruttogewicht	0.614 kg