


GRIP! S

luminaria de superficie de techo, doble, PHASE, 3000 K, 21 W, 29°, dorado / negro

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Art. N.º | 1009051 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 260 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 21 W |
| Temperatura ambiente mínima | 0 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Número de luminarias en LS B16A | 100 |
| Número de luminarias en LS C16A | 100 |
| Nivel de corriente de entrada | 5 A |
| Duración de la corriente de entrada | 100 µs |
| Flujo luminoso | 1300 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 29 ° |

Fuente de luz

| | |
|---------|---|
| 2093886 |  |
|---------|---|

Accesorios

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anillo decorativo, negro |
| 1008488 | GRIP! S , anillo decorativo, blanco |
| 1008490 | GRIP! S , anillo decorativo, níquel |
| 1008491 | GRIP! S , anillo decorativo, dorado |

| | |
|------------|-----------|
| Color | oro/negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longitud | 20 cm |
| Anchura | 10.1 cm |
| Altura | 8.4 cm |
| Peso neto | 0.452 kg |
| Peso bruto | 0.614 kg |