




## GRIP! S

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 2700 K, 29°, IP20, zylindrisch, weiß / schwarz

GRIP! - näyttävään valaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot tarjoaa nyt entistäkin enemmän vaihtoehtoja räätälöityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen säleikkö vähentää häikäisyä ja takaa optimaalisen näkömukavuuden. Eri värit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin käyttöikä ja yksinkertainen asennus tekevät GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



## TEKNISEET TIEDOT

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009052                     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                           |
| IP-koodi                         | IP20                        |
| Iskunkestävyysluokka             | IK 02                       |
| Iskunkestävyys                   | 0.2 Joule                   |
| Asennustiedot                    | Recessed                    |
| Asennustiedot                    | Ceiling                     |
| Himmennettävä                    | Kyllä                       |
| Himmennystekniikka               | Leading edge, trailing edge |
| Ensisijainen nimellisjännite     | 220-240V ~50/60 Hz          |
| Toissijainen virta/jännite       | 250 mA                      |
| Suojausluokka                    | II                          |
| Teho                             | 10 W                        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | 0 °C                        |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 35 °C                       |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä   | 224                         |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä  | 228                         |
| Virtavirran taso                 | 5 A                         |
| Sysäysvirran kesto               | 100 µs                      |
| Lumen                            | 590 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin                 |
| Sädekulma                        | 29 °                        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tarvikkeet

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , koristerengas, musta     |
| 1008488 | GRIP! S , koristerengas, valkoinen |
| 1008490 | GRIP! S , koristerengas, nikkeli   |
| 1008491 | GRIP! S , koristerengas, kulta     |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| väri                  | valkoinen/musta |
| CRI                   | 90              |
| UGR ≤                 | 25              |
| Elinikä               | 50000 h         |
| Riskiryhmä            | 1               |
| Pituus                | 13.5 cm         |
| Korkeus               | 4.2 cm          |
| halkaisija            | 3 cm            |
| Nettopaino            | 0.22 kg         |
| Bruttopaino           | 0.328 kg        |
| Leikattu muoto        | noin            |
| Asennussyvyys         | 4 cm            |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm          |
| BIG WHITE Seite       | 111             |