




GRIP! S

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 29°, IP20, zylindrisch, weiß / schwarz

GRIP! - näyttövalaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot. tarjoaa nyt entistäkin enemmän vaihtoehtoja räätälöityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen säleikkä valohentää hienokäisyä ja takaa optimaalisen näkömukavuuden. Eri värit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin käyttöikä ja yksinkertainen asennus tekevät GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009053
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	250 mA
Suojausluokka	II
Teho	10 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	224
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	228
Virtavirran taso	5 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	620 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	29 °

Valonlähteet

2093886	
---------	---

Tarvikkeet

1008489	GRIP! S , koristerengas, musta
1008488	GRIP! S , koristerengas, valkoinen
1008490	GRIP! S , koristerengas, nikkeli
1008491	GRIP! S , koristerengas, kulta

väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	13.5 cm
Korkeus	4.2 cm
halkaisija	3 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.328 kg
Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	4 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111