




GRIP! S

infÄlld takarmatur, PHASE, 3000 K, 29Å°, IP20, cylindrisk, vit / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÄllr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÄfflade frontring och mÄnga nya versioner fÄllr pendel, utanpÄliggande och infÄlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ännu fler alternativ fÄllr skrÄddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÄndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÄrger och mÄllnster smÄlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÄllgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÄngd pÄ 50.000 timmar och enkel installation gÄllr GRIP! till ett Ällvertygande val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009053
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant,Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	II
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	620 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	29 °
Färg	vit/svart

2093886	
1008489	GRIP! S , dekorativ ring, svart
1008488	GRIP! S , dekorativ ring, vit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nickel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, guld

CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	13.5 cm
höjd	4.2 cm
Diameter	3 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.328 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111