

GRIP! S

plafonnier encastré, PHASE, 2700 K, 29°, IP20, cylindrique, noir / doré

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009054
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	10 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	590 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	29 °

Source Lumineuse

2093820	
---------	---

Accessoires

1008489	GRIP! S , bague décorative, noir
1008488	GRIP! S , bague décorative, blanc
1008490	GRIP! S , bague décorative, nickel
1008491	GRIP! S , bague décorative, or

Coloris	noir/or
CRI	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	13.5 cm
Hauteur	4.2 cm
Diamètre	3 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.328 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm