




## GRIP! S

plafondinbouwarmatuur, FASE, 2700 K, 29°, IP20, cilindervormig, zwart/goud

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honinggraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009054                          |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                                |
| IP-code                             | IP20                             |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                            |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule                        |
| Montage                             | inbouw                           |
| Montagebeschrijving                 | plafond                          |
| dimbaar                             | Ja                               |
| Dimtechnologie                      | faseaansnijding, faseaafsnijding |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Secundaire stroom/spanning          | 250 mA                           |
| Beschermingsklasse                  | II                               |
| Wattage                             | 10 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur       | 0 °C                             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 224                              |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 228                              |
| Niveau van inschakelstroom          | 5 A                              |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs                           |
| Lumen                               | 590 lm                           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                      |
| Stralingshoek                       | 29 °                             |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , decoratieve ring, zwart  |
| 1008488 | GRIP! S , decoratieve ring, wit    |
| 1008490 | GRIP! S , decoratieve ring, nikkel |
| 1008491 | GRIP! S , decoratieve ring, goud   |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kleur            | zwart/goud |
| CRI              | 90         |
| UGR ≤            | 25         |
| Levensduur       | 50000 h    |
| Risk Group       | 1          |
| Lengte           | 13.5 cm    |
| Hoogte           | 4.2 cm     |
| Diameter         | 3 cm       |
| Nettogewicht     | 0.22 kg    |
| Brutogewicht     | 0.328 kg   |
| Uitsparingsvorm  | rond       |
| Inbouwdiepte     | 4 cm       |
| Inbouwdiameter   | 6.8 cm     |
| BIG WHITE pagina | 111        |