




GRIP! S

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 29°, IP20, zylindrisch, bronze / schwarz

GRIP! - nÄgyptÄvÄÄ valaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot. tarjoaa nyt entistÄÄkin enemmän vaihtoehtoja rÄÄÄ-tÄÄÄÄjityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen säleikkÄÄ vÄohentÄÄÄ hÄÄikÄisyÄÄ ja takaa optimaalisen nÄÄkÄÄÄmukavuuden. Eri vÄÄrit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin kÄÄyttÄÄÄÄ ja yksinkertainen asennus tekevÄÄt GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009057
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	250 mA
Suojausluokka	II
Teho	10 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	224
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	228
Virtavirran taso	5 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	620 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	29 °

Valonlähteet

2093886	
---------	---

Tarvikkeet

1008489	GRIP! S , koristerengas, musta
1008488	GRIP! S , koristerengas, valkoinen
1008490	GRIP! S , koristerengas, nikkeli
1008491	GRIP! S , koristerengas, kulta

väri	pronssi/musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	13.5 cm
Korkeus	4.2 cm
halkaisija	3 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.328 kg
Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	4 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111