




## GRIP! S

**Stropní vestavné svítidlo, PHASE, 2700 K, 29°, IP20, válcové, zlaté / černé**

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1009058                                                     |
| Počet různých výstupů světla   | 1                                                           |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                                                       |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                                                   |
| Montáž                         | Montáž                                                      |
| Podrobnosti montáže            | Strop                                                       |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 10 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | 0 °C                                                        |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 224                                                         |
| Počet svítidel na LS C16A      | 228                                                         |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                                                      |
| Lumen                          | 590 lm                                                      |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                                                 |
| Úhel záření                    | 29 °                                                        |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , ozdobný prstenec, černý |
| 1008488 | GRIP! S , ozdobný prsten, bílý    |
| 1008490 | GRIP! S , ozdobný prsten, nikel   |
| 1008491 | GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý   |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva            | zlatá/černá |
| CRI              | 90          |
| UGR ≤            | 25          |
| Životnost        | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Délka            | 13.5 cm     |
| Výška            | 4.2 cm      |
| Průměr           | 3 cm        |
| Hmotnost netto   | 0.22 kg     |
| Celková hmotnost | 0.328 kg    |
| Tvar výřezu      | kulatý      |
| Vestavná hloubka | 4 cm        |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm      |
| BIG WHITE strana | 111         |