




GRIP! S

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 29°, IP20, zylindrisch, gold / schwarz

GRIP! - n  ytt  v   valaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot. tarjoaa nyt entist  kin enemm  n vaihtoehtoja r    t    jityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen s  leikk   v  h  nt     h  ik  isy   ja takaa optimaalisen n  k  mukavuuden. Eri v  rit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin k  ytt  ik   ja yksinkertainen asennus tekev  t GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009059
Eri valopistorasioiden lukum��r��	1
IP-koodi	IP20
Iskunkest��vyysluokka	IK 02
Iskunkest��vyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennett��v��	Kyll��
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisj��nnite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/j��nnite	250 mA
Suojausluokka	II
Teho	10 W
Ymp��rist��n v��himm��isl��mp��tila	0 ��C
Ymp��rist��n enimm��isl��mp��tila	35 ��C
LS B16A -valaisimien lukum��r��	224
LS C16A:n valaisimien lukum��r��	228
Virtavirran taso	5 A
Sys��ysvirran kesto	100 ��s
Lumen	620 lm
Valon v��ril��mp��tila	3000 Kelvin
S��dekulma	29 ��

Valonlähteet

2093886	
---------	---

Tarvikkeet

1008489	GRIP! S , koristerengas, musta
1008488	GRIP! S , koristerengas, valkoinen
1008490	GRIP! S , koristerengas, nikkeli
1008491	GRIP! S , koristerengas, kulta

väri	musta/musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	13.5 cm
Korkeus	4.2 cm
halkaisija	3 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.328 kg
Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	4 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111