

## GRIP! S

**innfelt armatur, PHASE, 3000 K, 29°, IP20, sylindrisk, gull/svart**

GRIP! – den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nå enda flere muligheter for individuelle lyskonsepter. Den medfølgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Ulike farger og utførelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller restauranter. Høy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 timers levetid og enkel installasjon gjør GRIP! til et overbevisende valg på alle måter.

## TEKNISKE DATA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1009059               |
| Antall ulike lysuttak         | 1                     |
| IP-kode                       | IP20                  |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                 |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule             |
| Montering                     | Innfelt montering     |
| Montering detaljer            | Tak                   |
| Kan dimmes                    | Ja                    |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt,Faseavsnitt |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundær strøm / spenning     | 250 mA                |
| Kapslingsgrad                 | II                    |
| Systemeffekt                  | 10 W                  |
| Minimal omgivelsestemperatur  | 0 °C                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                 |
| Antall lys på LS B16A         | 224                   |
| Antall lys på LS C16A         | 228                   |
| Høy innkoblingsstrøm          | 5 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 100 µs                |
| Lysytelse                     | 620 lm                |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin           |
| Spredningsvinkel              | 29 °                  |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekorring, svart       |
| 1008488 | GRIP! S , Dekorering, hvit       |
| 1008490 | GRIP! S , dekorativ ring, nikkel |
| 1008491 | GRIP! S , dekorativ ring, gull   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Farge               | black/black |
| CRI                 | 90          |
| UGR ≤               | 25          |
| Levetid             | 50000 h     |
| Risikogruppe        | 1           |
| Lengde              | 13.5 cm     |
| Høyde               | 4.2 cm      |
| Diameter            | 3 cm        |
| Nettvekt            | 0.22 kg     |
| Bruttvekt           | 0.328 kg    |
| Utsnittsform        | rund        |
| Innfellingsdybde    | 4 cm        |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm      |