

## GRIP! S

**infälld takarmatur, PHASE, 3000 K, 29°, IP20, cylindrisk, guld / svart**

GRIP! - den effektfulla armaturserien för sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska räfflade frontring och många nya versioner för pendel, utanpåliggande och infälld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu ännu fler alternativ för skräddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar bländningen och ger optimal visuell komfort. Olika färger och mönster smälter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. Högkvalitativ teknik med CRI>90, en livslängd på 50.000 timmar och enkel installation gör GRIP! till ett övertygande val i alla avseenden.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1009059            |
| Antal olika ljusuttag            | 1                  |
| IP-kod                           | IP20               |
| Klass för slagtålighet           | IK 02              |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule          |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer               | Tak                |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant   |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 250 mA             |
| Skyddsklass                      | II                 |
| Watt                             | 10 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | 0 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur     | 35 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 224                |
| Antal armaturer på LS C16A       | 228                |
| Nivå för inkopplingsström        | 5 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 100 µs             |
| Lumen                            | 620 lm             |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                 | 29 °               |
| Färg                             | svart/svart        |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
| 1008489 | GRIP! S , dekorativ ring, svart                                                   |
| 1008488 | GRIP! S , dekorativ ring, vit                                                     |
| 1008490 | GRIP! S , dekorativ ring, nickel                                                  |
| 1008491 | GRIP! S , dekorativ ring, guld                                                    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CRI                   | 90       |
| UGR ≤                 | 25       |
| Livslängd             | 50000 h  |
| Riskgrupp             | 1        |
| Längd                 | 13.5 cm  |
| höjd                  | 4.2 cm   |
| Diameter              | 3 cm     |
| Netto vikt            | 0.22 kg  |
| Bruttovikt            | 0.328 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 4 cm     |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |