




GRIP! S

závěsné svítidlo, PHASE, délka závěsu 200 cm, 2700 K, 29°, bílá / černá

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009060
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	224
Počet svítidel na LS C16A	228
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	590 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	29 °

Světelného Zdroje

2093820	
---------	---

Příslušenství

1008489	GRIP! S , ozdobný prstenec, černý
1008488	GRIP! S , ozdobný prsten, bílý
1008490	GRIP! S , ozdobný prsten, nikl
1008491	GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý

Barva	bílá/černá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	30.6 cm
Průměr	3 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	0.402 kg
Celková hmotnost	0.598 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	4 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	209