




## GRIP! S

**Pendelleuchte, PHASE, Pendellänge 200 cm, 2700 K, 29°, weiß / schwarz**

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009060                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                            |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule                        |
| Montage                               | Einbau                           |
| Montagedetails                        | Decke                            |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                           |
| Schutzklasse                          | II                               |
| Wattage                               | 10 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C                             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 224                              |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 228                              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 5 A                              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs                           |
| Lumen                                 | 590 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel                        | 29 °                             |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekoring, schwarz |
| 1008488 | GRIP! S , Dekoring, weiß    |
| 1008490 | GRIP! S , Dekoring, nickel  |
| 1008491 | GRIP! S , Dekoring, gold    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Farbe             | weiss/schwarz |
| CRI               | 90            |
| UGR ≤             | 25            |
| Lebensdauer       | 50000 h       |
| Risikogruppe      | 1             |
| Höhe              | 30.6 cm       |
| Durchmesser       | 3 cm          |
| Pendellänge       | 200 cm        |
| Nettogewicht      | 0.402 kg      |
| Bruttogewicht     | 0.598 kg      |
| Ausschnittsform   | rund          |
| Einbautiefe       | 4 cm          |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm        |
| BIG WHITE Seite   | 209           |