

## GRIP! S

**Candeeiro suspenso, PHASE, Comprimento pendente 200 cm, 3000 K, 29°, bronze / preto**

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009065                           |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                                 |
| IP Code                            | IP20                              |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                             |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                         |
| Montagem                           | Montagem de embutir               |
| Pormenores da montagem             | Teto                              |
| Regulável                          | Sim                               |
| Tecnologia de regulação            | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária       | 250 mA                            |
| Classe de proteção                 | II                                |
| Potência                           | 10 W                              |
| temperatura ambiente mínima        | 0 °C                              |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A    | 224                               |
| Número de luminárias no LS C16A    | 228                               |
| Nível de corrente de irrupção      | 5 A                               |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs                            |
| Lúmen                              | 620 lm                            |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                       |
| Ângulo de feixe                    | 29 °                              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anel decorativo, preto   |
| 1008488 | GRIP! S , anel decorativo, branco  |
| 1008490 | GRIP! S , anel decorativo, níquel  |
| 1008491 | GRIP! S , anel decorativo, dourado |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Cor                      | bronze/preto |
| CRI                      | 90           |
| UGR ≤                    | 25           |
| Vida útil                | 50000 h      |
| Risk Group               | 1            |
| Altura                   | 30.6 cm      |
| Diâmetro                 | 3 cm         |
| Comprimento do pêndulo   | 200 cm       |
| Peso líquido             | 0.402 kg     |
| Peso bruto               | 0.598 kg     |
| Forma de recorte         | em volta     |
| Profundidade de montagem | 4 cm         |
| Diâmetro de montagem     | 6.8 cm       |