




GRIP! M

stenska svetilka, enojna, PHASE, 2700 K, 14 W, 42°, bela / črna

GRIP! – izrazita družina svetilk za zahtevno oblikovanje svetlobe. Z značilnim nazobčanim sprednjim obročem in številnimi novimi različicami za obesitev, namestitev in vgradnjo GRIP! zdaj ponuja še več možnosti za individualne svetlobne koncepte. Serijsko priložena satasta rešetka zmanjšuje bleščanje in zagotavlja optimalno udobje za oči. Različne barve in izvedbe se harmonično vklaplajo v bivalne prostore, hotele ali gostinske lokale. Visokokakovostna tehnologija s CRI>90, 50.000 urami življenjske dobe in enostavna namestitev naredijo GRIP! za vsestransko prepričljivo izbiro.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009068
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	39
Število svetilk na LS C16A	66
Raven zagonskega toka	12 A
Trajanje zagonskega toka	400 µs
Lumini	1450 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	42 °

Svetlobnega Vira

2093822	
---------	---

Dodatki

1008495	GRIP! M , okrasni obroček, zlati
1008494	GRIP! M , okrasni obroček, nikelj
1008492	GRIP! M , okrasni obroček, bel
1008493	GRIP! M , okrasni obroček, črn

Barva	bela/črna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	18.3 cm
Širina	14.7 cm
Višina	10.6 cm
Neto teža	0.418 kg
Bruto teža	0.578 kg
BIG WHITE Stran	148