




GRIP! M

utanpåliggande armatur, enkel, FAS, 3000 K, 14 W, 42°, vit / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien för sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rätvinklade frontring och många nya versioner för pendel, utanpåliggande och infälld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu ännu fler alternativ för skräddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar bländningen och ger optimal visuell komfort. Olika färger och material smälter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. Högkvalitativ teknik med CRI > 90, en livslängd på 50.000 timmar och enkel installation gör GRIP! till ett självklart val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009069
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	39
Antal armaturer på LS C16A	66
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	400 µs
Lumen	1540 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	42 °
Färg	vit/svart

2093860	
1008495	GRIP! M , dekorativ ring, guld
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nickel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, vit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.3 cm
Bredd	14.7 cm
höjd	10.6 cm
Netto vikt	0.418 kg
Bruttovikt	0.578 kg
BIG WHITE Seite	148