





GRIP! M

plafondopbouwarmatuur, single, FASE, 2700K, 14W, 42°, zwart / goud

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009070
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	39
Aantal armaturen bij LS C16A	66
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	400 µs
Lumen	1450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	42 °

Lichtbron

2093822	
---------	---

Accessoires

1008495	GRIP! M , decoring, goud
1008494	GRIP! M , decoring, nikkel
1008492	GRIP! M , decoring, wit
1008493	GRIP! M , decoring, zwart

Kleur	zwart/goud
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	18.3 cm
Breedte	14.7 cm
Hoogte	10.6 cm
Nettogewicht	0.418 kg
Brutogewicht	0.578 kg
BIG WHITE pagina	148