


GRIP! M

luminária de parede, simples, PHASE, 2700 K, 14 W, 42°, preto / dourado

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009070
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	39
Número de luminárias no LS C16A	66
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	400 µs
Lúmen	1450 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	42 °

Fonte de luz

2093822	
---------	---

Acessórios

1008495	GRIP! M , anel decorativo, dourado
1008494	GRIP! M , anel decorativo, níquel
1008492	GRIP! M , anel decorativo, branco
1008493	GRIP! M , anel decorativo, preto

Cor	preto/dourado
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	18.3 cm
Largura	14.7 cm
Altura	10.6 cm
Peso líquido	0.418 kg
Peso bruto	0.578 kg