





GRIP! M

utanpåliggande armatur, enkel, PHASE, 3000 K, 14 W, 42Å°, svart / guld

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÅr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÅfflade frontring och mÅnga nya versioner fÅr pendel, utanpåliggande och infÅlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ånnu fler alternativ fÅr skÅddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÅndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÅrger och mÅnster smÅlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÅgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÅngd pÅ 50.000 timmar och enkel installation gÅr GRIP! till ett Ålvertygande val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009071
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	39
Antal armaturer på LS C16A	66
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	400 µs
Lumen	1540 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	42 °
Färg	svart/guld

2093860	
1008495	GRIP! M , dekorativ ring, guld
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nickel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, vit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.3 cm
Bredd	14.7 cm
höjd	10.6 cm
Netto vikt	0.418 kg
Bruttovikt	0.578 kg
BIG WHITE Seite	148