




## GRIP! M

**Povrchové stropní svítidlo, jednoduché, PHASE, 2700 K, 14 W, 42°, bronzová / černá**

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1009072                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 350 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 14 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | 0 °C                           |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 39                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 66                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 12 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 400 µs                         |
| Lumen                          | 1450 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 42 °                           |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093822 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , ozdobný prsten, zlatý |
| 1008494 | GRIP! M , ozdobný prsten, nikl  |
| 1008492 | GRIP! M , ozdobný prsten, bílý  |
| 1008493 | GRIP! M , ozdobný prsten, černý |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva            | černá/černá |
| CRI              | 90          |
| Životnost        | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Délka            | 18.3 cm     |
| Šířka            | 14.7 cm     |
| Výška            | 10.6 cm     |
| Hmotnost netto   | 0.418 kg    |
| Celková hmotnost | 0.578 kg    |
| BIG WHITE strana | 148         |