


## GRIP! M

**lampada a parete/a plafone, singola, PHASE, 3000 K, 14 W, 42°, oro / nero**

GRIP! - La straordinaria linea di lampade per un design illuminotecnico sofisticato. Con il suo caratteristico anello frontale zigrinato e molte nuove varianti a sospensione, da parete/a plafone e a incasso, GRIP! offre ora ancora più opzioni per soluzioni di illuminazione su misura. L'inserto a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. Colori e design diversi si integrano armoniosamente in spazi abitativi, hotel o ristoranti. La tecnologia di alta qualità con CRI>90, la durata di 50.000 ore e la semplicità di installazione rendono GRIP! una scelta vincente.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1009075                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 14 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | 0 °C                       |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 39                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 66                         |
| Livello di corrente di spunto   | 12 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 400 µs                     |
| Lumen                           | 1540 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 42 °                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093860 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , anello decorativo, oro    |
| 1008494 | GRIP! M , anello decorativo, nichel |
| 1008492 | GRIP! M , anello decorativo, bianco |
| 1008493 | GRIP! M , anello decorativo, nero   |

|            |           |
|------------|-----------|
| Colore     | nero/nero |
| CRI        | 90        |
| Durata     | 50000 h   |
| Risk Group | 1         |
| Lunghezza  | 18.3 cm   |
| Larghezza  | 14.7 cm   |
| Altezza    | 10.6 cm   |
| Peso netto | 0.418 kg  |
| Peso lordo | 0.578 kg  |