




GRIP! M

oprawa natynkowa, podwójna, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, biały / czarny

GRIP! – charakterystyczna rodzina opraw oświetleniowych do wymagających projektów oświetleniowych. Dzięki charakterystycznemu, radełkowanemu pierścieniowi przedniemu i wielu nowym wariantom opraw wiszących, natynkowych i podtynkowych, GRIP! oferuje teraz jeszcze więcej możliwości indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Standardowo dostarczana wkładka z kratką plastra miodu redukuje olśnienie i zapewnia optymalny komfort widzenia. Różne kolory i wersje harmonijnie komponują się z pomieszczeniami mieszkalnymi, hotelami lub lokalami gastronomicznymi. Wysokiej jakości technologia z CRI>90, żywotnością 50 000 godzin i łatwą instalacją sprawiają, że GRIP! jest wyborem przekonującym pod każdym względem.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009077
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	28 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	19
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	33
Poziom prądu rozruchowego	12 A
Czas trwania prądu rozruchowego	400 µs
Strumień świetlny	3040 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	42 °

Źródła światła

2093860	
---------	---

Akcesoria

1008495	GRIP! M , pierścionek dekoracyjny, złoty
1008494	GRIP! M , pierścień dekoracyjny, nikiel
1008492	GRIP! M , pierścień dekoracyjny, biały
1008493	GRIP! M , pierścień dekoracyjny, czarny

Kolor	biały/czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	27.4 cm
Szerokość	14.7 cm
Wysokość	10.6 cm
Waga netto	0.744 kg
Waga brutto	0.956 kg
Strona BIG WHITE	149