


## GRIP! M

oprawa natynkowa, podwójna, PHASE, 2700 K, 28 W, 42°, czarny / złoty

GRIP! – charakterystyczna rodzina opraw oświetleniowych do wymagających projektów oświetleniowych. Dzięki charakterystycznemu, radełkowanemu pierścieniowi przedniemu i wielu nowym wariantom opraw wiszących, natynkowych i podtynkowych, GRIP! oferuje teraz jeszcze więcej możliwości indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Standardowo dostarczana wkładka z kratką plastra miodu redukuje olśnienie i zapewnia optymalny komfort widzenia. Różne kolory i wersje harmonijnie komponują się z pomieszczeniami mieszkalnymi, hotelami lub lokalami gastronomicznymi. Wysokiej jakości technologia z CRI>90, żywotnością 50 000 godzin i łatwą instalacją sprawiają, że GRIP! jest wyborem przekonującym pod każdym względem.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1009078                   |
| Różne wyjścia światła                  | 2                         |
| Kod IP                                 | IP20                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                 |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa          |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa           |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 350 mA                    |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 28 W                      |
| Temperatura otoczenia                  | 0 °C                      |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 19                        |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 33                        |
| Poziom prądu rozruchowego              | 12 A                      |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 400 µs                    |
| Strumień świetlny                      | 2920 lm                   |
| Temperatura barwy światła              | 2700 Kelvin               |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 42 °                      |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093822 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , pierścionek dekoracyjny, złoty |
| 1008494 | GRIP! M , pierścień dekoracyjny, nikiel  |
| 1008492 | GRIP! M , pierścień dekoracyjny, biały   |
| 1008493 | GRIP! M , pierścień dekoracyjny, czarny  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Kolor             | czarny/złoty |
| CRI               | 90           |
| Okres użytkowania | 50000 h      |
| Risk Group        | 1            |
| Długość           | 27.4 cm      |
| Szerokość         | 14.7 cm      |
| Wysokość          | 10.6 cm      |
| Waga netto        | 0.744 kg     |
| Waga brutto       | 0.956 kg     |