




GRIP! M

Povrchové stropní svítidlo, dvojité, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, černá / zlatá

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009079
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	19
Počet svítidel na LS C16A	33
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	400 µs
Lumen	3040 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	42 °

Světelného Zdroje

2093860	
---------	---

Příslušenství

1008495	GRIP! M , ozdobný prsten, zlatý
1008494	GRIP! M , ozdobný prsten, nikl
1008492	GRIP! M , ozdobný prsten, bílý
1008493	GRIP! M , ozdobný prsten, černý

Barva	černá/zlatá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	27.4 cm
Šířka	14.7 cm
Výška	10.6 cm
Hmotnost netto	0.744 kg
Celková hmotnost	0.956 kg
BIG WHITE strana	149