


GRIP! M

Deckenaufbauleuchte, double, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, bronze / schwarz

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabennraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009081
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	19
Anzahl Leuchten an LS C16A	33
Höhe Einschaltstrom	12 A
Dauer Einschaltstrom	400 µs
Lumen	3040 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	42 °

Lichtquelle

2093860	
---------	---

Zubehör

1008495	GRIP! M , Dekoring, gold
1008494	GRIP! M , Dekoring, nickel
1008492	GRIP! M , Dekoring, weiß
1008493	GRIP! M , Dekoring, schwarz

Farbe	bronze/schwarz
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	27.4 cm
Breite	14.7 cm
Höhe	10.6 cm
Nettogewicht	0.744 kg
Bruttogewicht	0.956 kg