


GRIP! M

plafonnier, double, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, bronze / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastreer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisément font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009081
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19
Nombre de luminaires sur LS C16A	33
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	400 µs
Lumen	3040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	42 °

Source Lumineuse

2093860	
---------	---

Accessoires

1008495	GRIP! M , bague décorative, or
1008494	GRIP! M , bague décorative, nickel
1008492	GRIP! M , bague décorative, blanc
1008493	GRIP! M , bague décorative, noir

Coloris	bronze/noir
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	27.4 cm
Largeur	14.7 cm
Hauteur	10.6 cm
Poids net	0.744 kg
Poids brut	0.956 kg