


GRIP! M

veggmontert armatur, dobbel, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, bronse / svart

GRIP! – den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nå enda flere muligheter for individuelle lyskonsepter. Den medfølgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Ulike farger og utførelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller restauranter. Høy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 timers levetid og enkel installasjon gjør GRIP! til et overbevisende valg på alle måter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009081
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	19
Antall lys på LS C16A	33
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	400 µs
Lysytelse	3040 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	42 °

Lyskilde

2093860	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008495	GRIP! M , dekorativ ring, gull
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nikkel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, hvit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

Farge	bronze/black
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	27.4 cm
Bredde	14.7 cm
Høyde	10.6 cm
Nettvekt	0.744 kg
Bruttovekt	0.956 kg