




GRIP! M

luminaria de superficie de techo, doble, PHASE, 2700 K, 28 W, 42°, dorado / negro

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



Datos técnicos

Art. N.º	1009082
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	19
Número de luminarias en LS C16A	33
Nivel de corriente de entrada	12 A
Duración de la corriente de entrada	400 µs
Flujo luminoso	2920 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	42 °

Fuente de luz

2093822	
---------	---

Accesorios

1008495	GRIP! M , anillo decorativo, dorado
1008494	GRIP! M , anillo decorativo, níquel
1008492	GRIP! M , anillo decorativo, blanco
1008493	GRIP! M , anillo decorativo, negro

Color	oro/negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	27.4 cm
Anchura	14.7 cm
Altura	10.6 cm
Peso neto	0.744 kg
Peso bruto	0.956 kg
Página BIG WHITE	149