




## GRIP! M

**lampada a parete/a plafone, doppia, PHASE, 2700 K, 28 W, 42°, oro / nero**

GRIP! - La straordinaria linea di lampade per un design illuminotecnico sofisticato. Con il suo caratteristico anello frontale zigrinato e molte nuove varianti a sospensione, da parete/a plafone e a incasso, GRIP! offre ora ancora più opzioni per soluzioni di illuminazione su misura. L'inserto a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. Colori e design diversi si integrano armoniosamente in spazi abitativi, hotel o ristoranti. La tecnologia di alta qualità con CRI>90, la durata di 50.000 ore e la semplicità di installazione rendono GRIP! una scelta vincente.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1009082                    |
| Numero di diverse finestre      | 2                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 28 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | 0 °C                       |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 19                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 33                         |
| Livello di corrente di spunto   | 12 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 400 µs                     |
| Lumen                           | 2920 lm                    |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 42 °                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093822 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , anello decorativo, oro    |
| 1008494 | GRIP! M , anello decorativo, nichel |
| 1008492 | GRIP! M , anello decorativo, bianco |
| 1008493 | GRIP! M , anello decorativo, nero   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Colore           | oro/nero |
| CRI              | 90       |
| Durata           | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Lunghezza        | 27.4 cm  |
| Larghezza        | 14.7 cm  |
| Altezza          | 10.6 cm  |
| Peso netto       | 0.744 kg |
| Peso lordo       | 0.956 kg |
| BIG WHITE pagina | 149      |