



GRIP! M

oprawa sufitowa wpuszczana, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindryczna, biały / czarny

GRIP! – charakterystyczna rodzina opraw oświetleniowych do wymagających projektów oświetleniowych. Dzięki charakterystycznemu, radełkowanemu pierścieniowi przedniemu i wielu nowym wariantom opraw wiszących, natynkowych i podtynkowych, GRIP! oferuje teraz jeszcze więcej możliwości indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Standardowo dostarczana wkładka z kratką plastra miodu redukuje olśnienie i zapewnia optymalny komfort widzenia. Różne kolory i wersje harmonijnie komponują się z pomieszczeniami mieszkalnymi, hotelami lub lokalami gastronomicznymi. Wysokiej jakości technologia z CRI>90, żywotnością 50 000 godzin i łatwą instalacją sprawiają, że GRIP! jest wyborem przekonującym pod każdym względem.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009084
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	21 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	37
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	37
Poziom prądu rozruchowego	13.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	26 µs
Strumień świetlny	2010 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	42 °

Źródła światła

2093822	
---------	---

Akcesoria

1008495	GRIP! M , pierścioneł de- koracyjny, złoty
1008494	GRIP! M , pierścień deko- racyjny, nikiel
1008492	GRIP! M , pierścień deko- racyjny, biały
1008493	GRIP! M , pierścień deko- racyjny, czarny

Kolor	biały/czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	18.2 cm
Wysokość	6.4 cm
średnica	4.3 cm
Waga netto	0.356 kg
Waga brutto	0.494 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	12.5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	111