




## GRIP! M | EL, FASE, Ø 4.3cm

**GRIP! M, luminária de teto embutida, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, cilíndrica, branco / preto**

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.



### Fonte de luz

2093860



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009085             |
| Lâmpadas incluídas                 | No                  |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Classe de resistência ao impacto   | IK02                |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule           |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto,               |
| Regulável                          | true                |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases    |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA              |
| Classe de proteção                 | II                  |
| Potência                           | 14 W                |
| temperatura ambiente mínima        | 0°C                 |
| temperatura ambiente máxima        | 35°C                |
| Número de luminárias no LS B16A    | 37.0                |
| Número de luminárias no LS C16A    | 37.0                |
| Nível de corrente de irrupção      | 13.5 A              |
| Duração da corrente de irrupção    | 26 µs               |
| Ângulo de feixe                    | 42°                 |
| Cor                                | branco/preto        |
| CRI                                | 90                  |
| Dados LXXBXX                       | L80B10              |
| Vida útil                          | 50 000 h            |
| Risk Group                         | 1                   |
| Comprimento                        | 18.2 cm             |
| Altura                             | 6.4 cm              |
| Diâmetro                           | 4.3 cm              |

## Acessórios

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1011833 | GRIP! M, Decoração, branco |
| 1011834 | GRIP! M, Decoração, preto  |
| 1011835 | GRIP! M, Decoração, níquel |
| 1011836 | GRIP! M, Decoração, ouro   |
| 1011838 | GRIP! M, HONEYCOMB         |