



GRIP! M

infÄlld takarmatur, PHASE, 3000 K, 42Ä, IP20, cylindrisk, vit / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÄllr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÄfflade frontring och mÄnga nya versioner fÄllr pendel, utanpÄliggande och infÄlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ännu fler alternativ fÄllr skrÄddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÄndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÄrger och mÄllnster smÄlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÄllgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÄngd pÄ 50.000 timmar och enkel installation gÄllr GRIP! till ett Ällvertygande val i alla avseenden.

Art. Nej.	1009085
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass fr slagtÄlighet	IK 02
MotstÄndskraft mot sttar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik fr dimning	Bakkant
PrimÄr nominell spÄnning	220-240V ~50/60 Hz
SekundÄr strm/spÄnning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer pÄ LS B16A	37
Antal armaturer pÄ LS C16A	37
NivÄ fr inkopplingsstrm	13.5 A
Inkopplingsstrmmens varaktighet	26 µs
Lumen	2110 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	42 °
FÄrg	vit/svart

2093860	
1008495	GRIP! M , dekorativ ring, guld
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nickel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, vit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.2 cm
höjd	6.4 cm
Diameter	4.3 cm
Netto vikt	0.356 kg
Bruttovikt	0.494 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	12.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111