

GRIP! M

Stropní vestavné svítidlo, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, válcové, černé / zlaté

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009086
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	21 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	37
Počet svítidel na LS C16A	37
Úroveň rozběhového proudu	13.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	26 µs
Lumen	2010 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	42 °

Světelného Zdroje

2093822	
---------	---

Příslušenství

1008495	GRIP! M , ozdobný prsten, zlatý
1008494	GRIP! M , ozdobný prsten, nikl
1008492	GRIP! M , ozdobný prsten, bílý
1008493	GRIP! M , ozdobný prsten, černý

Barva	černá/zlatá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	18.2 cm
Výška	6.4 cm
Průměr	4.3 cm
Hmotnost netto	0.356 kg
Celková hmotnost	0.494 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	12.5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm