

GRIP! M

plafonnier encastré, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindrique, noir / doré

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009086
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	0 ℃
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37
Nombre de luminaires sur LS C16A	37
Hauteur du courant d'appel	13.5 A
Durée du courant d'appel	26 µs
Lumen	2010 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	42 °
·	



Source Lumineuse

A D	
Accessoires	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, or	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, nickel	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, blanc	
GRIP! M , anneau déco- ratif, intérieur, noir	

Colorisnoir/orIRC90Durée de vie50000 hRisk Group1Longueur18.2 cmHauteur6.4 cmDiamètre4.3 cmPoids net0.356 kgPoids brut0.494 kgForme de découperondProfondeur d'encastrement12.5 cmDiamètre d'encastrement6.8 cm		
Durée de vie 50000 h Risk Group 1 Longueur 18.2 cm Hauteur 6.4 cm Diamètre 4.3 cm Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Coloris	noir/or
Risk Group 1 Longueur 18.2 cm Hauteur 6.4 cm Diamètre 4.3 cm Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	IRC	90
Longueur 18.2 cm Hauteur 6.4 cm Diamètre 4.3 cm Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Durée de vie	50000 h
Hauteur 6.4 cm Diamètre 4.3 cm Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Risk Group	1
Diamètre 4.3 cm Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Longueur	18.2 cm
Poids net 0.356 kg Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Hauteur	6.4 cm
Poids brut 0.494 kg Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Diamètre	4.3 cm
Forme de découpe rond Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Poids net	0.356 kg
Profondeur d'encastrement 12.5 cm	Poids brut	0.494 kg
	Forme de découpe	rond
Diamètre d'encastrement 6.8 cm	Profondeur d'encastrement	12.5 cm
	Diamètre d'encastrement	6.8 cm