

## GRIP! M

**innfelt armatur, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, sylindrisk, sort/gull**

GRIP! – den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nå enda flere muligheter for individuelle lyskonsepter. Den medfølgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Ulike farger og utførelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller restauranter. Høy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 timers levetid og enkel installasjon gjør GRIP! til et overbevisende valg på alle måter.

## TEKNISKE DATA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1009086            |
| Antall ulike lysuttak         | 1                  |
| IP-kode                       | IP20               |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02              |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule          |
| Montering                     | Innfelt montering  |
| Montering detaljer            | Tak                |
| Kan dimmes                    | Ja                 |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt        |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA             |
| Kapslingsgrad                 | II                 |
| Systemeffekt                  | 21 W               |
| Minimal omgivelsestemperatur  | 0 °C               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C              |
| Antall lys på LS B16A         | 37                 |
| Antall lys på LS C16A         | 37                 |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13.5 A             |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 26 µs              |
| Lysytelse                     | 2010 lm            |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin        |
| Spredningsvinkel              | 42 °               |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093822 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , dekorativ ring, gull   |
| 1008494 | GRIP! M , dekorativ ring, nikkel |
| 1008492 | GRIP! M , dekorativ ring, hvit   |
| 1008493 | GRIP! M , dekorativ ring, svart  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Farge               | black/gold |
| CRI                 | 90         |
| Levetid             | 50000 h    |
| Risikogruppe        | 1          |
| Lengde              | 18.2 cm    |
| Høyde               | 6.4 cm     |
| Diameter            | 4.3 cm     |
| Nettovekt           | 0.356 kg   |
| Bruttovekt          | 0.494 kg   |
| Utsnittsform        | rund       |
| Innfellingsdybde    | 12.5 cm    |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm     |