

GRIP! M

luminária de teto embutida, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cilíndrica, preto / dourado

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009086
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	21 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	37
Número de luminárias no LS C16A	37
Nível de corrente de irrupção	13.5 A
Duração da corrente de irrupção	26 µs
Lúmen	2010 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	42 °

Fonte de luz

2093822	
---------	---

Acessórios

1008495	GRIP! M , anel decorativo, dourado
1008494	GRIP! M , anel decorativo, níquel
1008492	GRIP! M , anel decorativo, branco
1008493	GRIP! M , anel decorativo, preto

Cor	preto/dourado
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	18.2 cm
Altura	6.4 cm
Diâmetro	4.3 cm
Peso líquido	0.356 kg
Peso bruto	0.494 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	12.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm