

GRIP! M

vgradna svetilka, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cilindrična, črna / zlata

GRIP! – izrazita družina svetilk za zahtevno oblikovanje svetlobe. Z značilnim nazobčanim sprednjim obročem in številnimi novimi različicami za obesitev, namestitev in vgradnjo GRIP! zdaj ponuja še več možnosti za individualne svetlobne koncepte. Serijsko priložena satasta rešetka zmanjšuje bleščanje in zagotavlja optimalno udobje za oči. Različne barve in izvedbe se harmonično vklapljajo v bivalne prostore, hotele ali gostinske lokale. Visokokakovostna tehnologija s CRI>90, 50.000 urami življenjske dobe in enostavna namestitev naredijo GRIP! za vsestransko prepričljivo izbiro.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009086
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	21 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	37
Število svetilk na LS C16A	37
Raven zagonskega toka	13.5 A
Trajanje zagonskega toka	26 µs
Lumini	2010 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	42 °

Svetlobnega Vira

2093822	
---------	---

Dodatki

1008495	GRIP! M , okrasni obroček, zlati
1008494	GRIP! M , okrasni obroček, nikelj
1008492	GRIP! M , okrasni obroček, bel
1008493	GRIP! M , okrasni obroček, črn

Barva	črna/zlata
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	18.2 cm
Višina	6.4 cm
Premier	4.3 cm
Neto teža	0.356 kg
Bruto teža	0.494 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	12.5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm