



GRIP! M

innfelt armatur, PHASE, 3000 K, 42Å°, IP20, sylindrisk, sort/gull

GRIP! Å den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nÅ¥ enda flere muligheter for individuelle lyskonsep-ter. Den medfÅlgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blanding og sÅrger for optimal synskomfort. Ulike farger og utfÅrelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller re-stauranter. HÅy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 ti-mers levetid og enkel installasjon gjÅr GRIP! til et overbevi-sende valg pÅ¥ alle mÅter.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009087
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	21 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	37
Antall lys på LS C16A	37
Høy innkoblingsstrøm	13.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	26 µs
Lysytelse	2110 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	42 °

Lyskilde

2093860	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008495	GRIP! M , dekorativ ring, gull
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nikkel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, hvit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

Farge	black/gold
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	18.2 cm
Høyde	6.4 cm
Diameter	4.3 cm
Nettovekt	0.356 kg
Bruttovekt	0.494 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	12.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	111