



GRIP! M

plafondinbouwarmatuur, FASE, 3000 K, 42°, IP20, cilindervormig, zwart/goud

GRIP! - de opvallende armatuurfamilie voor geraffineerd verlichtingsdesign. Met zijn karakteristieke gekartelde front-ring en talrijke nieuwe pendel-, opbouw- en inbouwvarianten biedt GRIP! nu nog meer mogelijkheden voor individuele lichtconcepten. De standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Verschillende kleuren en ontwerpen passen harmonieus in woonruimtes, hotels of restaurants. Hoogwaardige techniek met CRI>90, 50.000 uur levensduur en eenvoudige installatie maken GRIP! tot een overtuigende keuze.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009087
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	37
Niveau van inschakelstroom	13.5 A
Duur van inschakelstroom	26 µs
Lumen	2110 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	42 °

Lichtbron

2093860	
---------	---

Accessoires

1008495	GRIP! M , decoring, goud
1008494	GRIP! M , decoring, nikkel
1008492	GRIP! M , decoring, wit
1008493	GRIP! M , decoring, zwart

Kleur	zwart/goud
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	18.2 cm
Hoogte	6.4 cm
Diameter	4.3 cm
Nettogewicht	0.356 kg
Brutogewicht	0.494 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	12.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	111