



GRIP! M

infÄlld takarmatur, PHASE, 3000 K, 42Ä°, IP20, cylindrisk, svart / guld

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÄllr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÄfflade frontring och mÄnga nya versioner fÄllr pendel, utanpÄliggande och infÄlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ännu fler alternativ fÄllr skrÄddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÄndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÄrger och mÄllnster smÄlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÄllgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÄngd pÄ 50.000 timmar och enkel installation gÄllr GRIP! till ett Ällvertygande val i alla avseenden.

Art. Nej.	1009087
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	37
Antal armaturer på LS C16A	37
Nivå för inkopplingsström	13.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	26 µs
Lumen	2110 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	42 °
Färg	svart/guld

2093860	
1008495	GRIP! M , dekorativ ring, guld
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nickel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, vit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.2 cm
höjd	6.4 cm
Diameter	4.3 cm
Netto vikt	0.356 kg
Bruttovikt	0.494 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	12.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111