




GRIP! M | EL, PHASE, Ø 4,3 cm

GRIP! M, luminaria de empotrar techo, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cilíndrica, bronce / negro

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.



Fuente de luz

2093822



Art. N.º	1009088
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	0°C
Temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminarias en LS B16A	37.0
Número de luminarias en LS C16A	37.0
Nivel de corriente de entrada	13.5 A
Duración de la corriente de entrada	26 µs
Semiángulo de dispersión	42°
Color	negro/negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Longitud	18.2 cm
Altura	6.4 cm
Diámetro	4.3 cm

Accesorios

1011833	GRIP! M, anillo decorativo, blanco
1011834	GRIP! M, anillo decorativo, negro
1011835	GRIP! M, anillo decorativo, níquel
1011836	GRIP! M, anillo decorativo, dorado
1011838	GRIP! M, HONEYCOMB